Schneller und effizienter
Faster and more efficient
Rapide et efficace

7000 W | 400 V

3500 W | 3500 W

2 Platten hintereinander:
jeweils mit 10 Leistungsstufen, 800 - 3500 W
2 plates in a row:
each with 10 power levels, 800 - 3500 W
2 zones, une derrière l'autre : chaque avec
10 niveaux de puissance, 800 - 3500 W

oder | or | ou

2000 W | 5000 W

Leistungs-Zuschaltung der vorderen Kochstelle:
vorne 800 - 5000 W / hinten 800 - 2000 W
Power boost on the front hob:
front 800 - 5000 W / back 800 - 2000 W
Possibilité d'activer la puissance de la zone avant :
devant 800 - 5000 W / arrière 800 - 2000 W

Induktionskocher IK 235Z

Schneller und effizienter - Leistungs-Zuschaltung der vorderen Kochstelle auf bis zu 5000 W.

- 2 Platten - getrennt schaltbar
- Kochfläche Glas, Gehäuse Edelstahl
- Digitalanzeige auf dem Glasfeld
- Leistungsregulierung über Knebelbedienung
- 10 Leistungsstufen (800 - 3500 W / 800 - 3500 W) + 1 weitere Leistungsstufe (800 - 5000 W / 800 - 2000 W)
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW / 3 NAC 400 V
- Lieferung ohne Stecker
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Maße: B 405 x T 700 x H 138 mm

EAN 4015613548647
Best.-Nr. 105.838

Induction cooker IK 235Z

Faster and more efficient - power boost of up to 5000 W on the front hob.

- 2 plates - separately controllable
- Glass hob, stainless steel body
- Digital display on glass field
- Power control via knob
- 10 power levels (800 - 3500 W / 800 - 3500 W) + 1 additional power level (800 - 5000 W / 800 - 2000 W)
- Total power: 7,0 kW / 3 NAC 400 V
- Delivery without plug
- Electronic overheating protection
- Size: W 405 x D 700 x H 138 mm

EAN 4015613548647
Code-No. 105.838

Réchaud à induction IK 235Z

Pour une meilleure performance, possibilité d'activer la puissance de la zone de cuisson avant jusqu'à 5000 W.

- 2 zones à enclenchement séparé
- Surface en verre, boîtier en acier inoxydable
- Affichage digital sur la plaque en verre
- Régulation de puissance par bouton rotatif
- 10 niveaux de puissance (800 - 3500 W / 800 - 3500 W) +1 niveau de puissance Boost (800 - 5000 W / 800 - 2000 W)
- Puissance : 7,0 kW / 3 NAC 400 V
- Livraison sans prise
- Thermostat de sécurité électronique
- Dimensions : L 405 x P 700 x H 138 mm

EAN 4015613548647
Code-No. 105.838

Technische Änderungen vorbehalten. • Subject to technical modifications and errors. • Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.