


PELATATE 30 KG CON PIEDI

30 KG POTATO PEELER WITH BLACK LEGS




DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 530
D. 660
H. 830

PELATATE 30 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

30 KG POTATO PEELER
INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER




DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 550
D. 800
H. 900

PELATATE 30 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

30 KG POTATO PEELER WITH HIGH STAND
INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 550
D. 800
H. 1150

- Macchinario per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro al coperchio e sportello • Coperchio in plastica trasparente infrangibile • Coperchio in acciaio inox (a richiesta)
- Cassetto filtro allo scarico di serie • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Norme CE • Fabbriato in Italia

• Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Ventilated asynchronous Italian make motor • Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort • Water jets electronic valve • Safety micro switch assembled on the cover and chute • Unbreakable transparent plastic cover • Waste filter drawer included • Digital and user-friendly control panel • Electric parts covered by safety ergonomic plastic case • Multifunction digital timer • Manual discharge button • Wall or floor discharge outlet • Belt transmission • CE approved • Proudly Made in Italy

	30 KG PIEDI	30 KG STD	30 KG ALTO
Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50 230-400/50	230/50 230-400/50	230/50 230-400/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,96 (1,30)	0,96 (1,30)	0,96 (1,30)
Giri piatto pelapatate <i>Peeler dish revolutions (RPM)</i>	240	240	240
Produzione oraria patate <i>Potatoes production per hour (kg/h)</i>	700	700	700
Tempo ciclo pulitura <i>Mussel peeling cycle (sec)</i>	120-150	120-150	120-150
Carico massimo patate <i>Maximum charge potato (kg)</i>	30	30	30
Temperatura acqua <i>Water temperature (°C)</i>	5-20	5-20	5-20
Alimentazione tubo flessibile <i>Flexible pipe feeding (inch)</i>	3/4	3/4	3/4
Collettore scarico laterale <i>Side discharge manifold (mm)</i>	ø50	ø50	ø50
Collettore scarico inferiore <i>Lower discharge manifold (mm)</i>	ø40	ø40	ø50
Peso netto <i>Net weight single/three phase (kg)</i>	60,0	60,0	66,0
Peso lordo <i>Gross weight single/three phase (kg)</i>	68,0	68,0	74,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 670 D. 590 H. 1120	B. 670 D. 590 H. 1120	B. 670 D. 590 H. 1310

	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
30 CON PIEDI KG 0,90 Kw (1,2 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FP116P	FP114P	FP116PE	FP114PE
30 KG SUPPORTO STANDARD 0,90 Kw (1,2 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FP116	FP114	FP116E	FP114E
30 KG SUPPORTO ALTO 0,90 Kw (1,2 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FP117	FP115	FP117E	FP115E
CI supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid				
CF cassetto e filtro optional for drawer-filter	di serie / included			

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / Not suitable for EC countries • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / Pictures refer to CE approved models